

티키 내부에는 성능을 향상할 많은 캐시들이 있습니다:

- [스마티 캐시](#)
- [링크 캐시](#)
- [외부 그림 캐시](#)
- 위키 캐시 (익명 방문객에 대하여, 페이지가 반복되어 구문분석되는 것을 피하기 위함)
- 데이터 캐시
 - 구성된 경우, [Memcached](#),
 - 혹은 기본으로 파일시스템 캐시
- Opcode/Bytecode 캐시도 사용될 수 있습니다 (선호하는 순서대로 적용 가능). 다음을 참조하십시오: [Ohloh](#)
 1. [APC](#)
 2. [XCache](#)
 3. [eAccelerator](#)
- MySQL 또한 성능을 향상하기 위하여 질의를 캐시합니다

Table of contents

- 캐시 제거
 - 티키 캐시
 - 수동으로 캐시 제거
 - [웹브라우저 캐시](#)

캐시 제거

티키 캐시

귀하 사이트의 `tiki-admin_system.php` 를 방문하거나 [시스템 관리](#) 설명서 페이지들을 확인하십시오.

수동으로 캐시 제거

다음 명령어들로 배치 파일을 만들어 실행하십시오:

```
ls -1d ./templates_c/* |grep -v -e index.php | xargs -r /bin/rm
ls -1d ./temp/public/* |grep -v -e index.php | xargs -r /bin/rm
ls -1d ./lib/test/core/temp/cache/* |grep -v -e index.php | xargs -r /bin/rm
ls -1d ./modules/cache/* |grep -v -e index.php -e README | xargs -r /bin/rm
ls -1d ./temp/cache/* |grep -v -e index.php | xargs -r /bin/rm
```

웹브라우저 캐시

귀하의 웹브라우저에 대한 설명서를 참조하십시오.